

南通工业除尘哪家好

发布日期：2025-10-06 | 阅读量：14

苏州俊景环保位于苏州工业园区，注册资金2000万元。产品主要应用于整体厂房、局部区域产生的各类粉尘进行治理、净化。拥有成熟的产品和施工经验，成套生产制作设备，具有较大规模的生产和安装能力，可普遍服务于切割、焊接、冶金、建筑、化工、橡胶、铸造、轻工等行业。公司已通过ISO9001质量管理体系，并被评江苏省****。在除尘领域获得20余项技术证书。公司有一支由长期在国内、外环保工程建设领域从事科研、项目实施的**团队，对各类粉尘生成机理和治理方法有着深刻的理论研究和丰富的实践经验，与国内外相关高等院校，除尘科研机构保持长期合作关系，其产品设计上结合欧美等国先进的设计理念及技术，并结合国内实际不断地开发新型产品，公司拥有先进配套的生产设备，充分利用计算机技术与网络信息实现全CAD辅助设计，新产品三维分析，网络分工协作和流程化管理，便于新产品的开发和配合其它部门完成技术服务任务。本公司依托国际背景，以改善劳动者工作环境，降低我国空气污染为己任，本着品质、信誉、服务 三“星”级原则；提倡“以人为本，科技创新、科学管理、精益求精“的企业精神，以真诚的态度向用户提供的周到产品和服务。苏州俊景环保科技是一家专业提供焊接机器人焊烟除尘系统的公司，期待您的光临！南通工业除尘哪家好

吸气臂是移动滤筒除尘器和非标除尘系统的主要烟气收集装置，根据具体使用工况的不同，对于吸气臂均有特殊的要求。下面来详细介绍一下：1、吸气臂的标准长度为2米或3米，可根据客户特殊要求制作1.5米，4米，5米，7米，9米；2、吸气臂直径为： $\Phi 160\text{mm}$ 和 $\Phi 200\text{mm}$ 两种规格；3、可根据客户的具体需要，可提供内支架型和外支架型及加长型等多种选择；4、轻巧便捷，旋转灵活。多方面、多角度准确定位，可自由悬停进行工作。5、方便拆卸清洗。6、耐高温管臂材料（PVC与玻璃纤维复合材料）。7、吸口处配有调节阀，可自由调节风量。在移动式除尘器和人工焊接工位非标除尘系统中得到了大量的应用。杭州打磨除尘案例苏州俊景环保科技是一家专业提供焊接机器人焊烟除尘系统的公司，有需要的欢迎来电咨询。

机器人焊接已成为现代焊接的主要焊接方式，使用焊接机器人时，产生大量的焊接烟尘并扩散，将导致整个工作区域的空气受到污染。严重损害员工的身体健康。因此，如何进行有效的焊烟除尘已然成了企业的难题。苏州俊景环保科技长期从事焊烟除尘研究和开发，针对焊烟的特点，采用高效滤筒除尘器进行焊烟净化；采用PTFE滤料制成的聚酯+覆膜滤筒，具有膜过滤和刚性机体过滤的特点。滤筒过滤器具有以下特点：粉尘捕集效率高：通常对 $0.2\mu\text{m}$ 以上超细粉尘的除尘效率可达到 $>99.9\%$ 。压力损失稳定：由于滤筒是通过表面的PTFE涂层对粉尘进行捕捉的，其光滑的表面使粉尘很难透过与停留，过滤筒母体层中不会发生堵塞现象，阻力损失与过滤风速有关。清灰效果好：滤筒的刚性结构，使得脉冲反吹气流向空隙喷出时，滤筒无变形，表层粘附的粉尘，在瞬间即可被除去。适用于极细和特殊粉尘：滤筒对于 $0.2\mu\text{m}$ 以上细粉尘的捕集效率可达 99.9% 以

上，由于焊接，切割烟尘大部分0.2 μm 以上，因此，特别适合金属焊接，切割烟尘领域。使用寿命长：滤筒的无故障运行时间长，不需要经常的维护与保养。

卧式静电除尘器工作原理：卧式静电除尘器是以静电净化法来收捕废气中的粉尘，它的净化工作上要是依靠电晕极和沉淀两个系统来完成的，当含尘气体进入气喇叭时，含尘气体受到气流分布板以及折流板的调整后，使气流能较均匀地进入电场，在横断面扩大的作用下，气流速度迅速降低，其中些较重的尘粒便失去速度而沉降下来。进入电场的含尘气体由于电晕极通入高压直流电，则在电极附近产生电晕现象，使气体电离，电离后的气体中存在大量的电子和离子，这些电子和离子与进入电场的粉尘结合起来使尘粒带电，带电尘粒在电场力的作用下趋向本设备阳极(正极、本设备采用负高压制)和阴极(负极)，释放出电子分别沉积相应的电极上，通过设备阴阳极振打系统的振打，使沉积在阴阳电极上的粉尘振落，进入集灰斗通过排灰装置放出，回收有用物料，被净化的气体排入大气。苏州俊景环保科技有限公司致力于提供环保除尘服务，竭诚为您服务。

工业吸尘器是的一种环保除尘设备，在使用过程中，也会出现故障或者吸力降低的情况，就给大家普及为什么会遇到吸力变小或是没有吸力的问题。1、集尘袋内灰尘过多，过滤器或集尘袋被阻塞，气流通道不畅通，导致吸尘器的吸力减小甚至完全消失。应消除集尘袋内的垃圾或更换集尘袋。2、除尘器的风道被阻塞如果软管或吸风口处被垃圾堵住，也会使吸力减小或完全消失。3、除尘器因密封不佳导致漏气。3.1、主机四周密封圈没有安放好，橡胶密封件老化、位移，形成气流从主机的风口边缘流出，风压减小。应重新安装或者更换密封圈。3.2、过滤器没有安装好，导致漏气，使得吸力减小，重新安装过滤器和密封件。3.3、软管、接头等破损、开裂导致漏风，更换即可。4、除尘器滤袋使用时间过长，气孔阻塞，吸力减小或消失，更换新的滤袋即可。苏州俊景环保科技有限公司是一家专业提供非标焊烟除尘系统的公司，期待您的光临！杭州人工焊接除尘案例

苏州俊景环保科技有限公司车间焊接工位除尘系统欢迎新老客户来电咨询。南通工业除尘哪家好

看看各种除尘器的工作原理及性能对比，大家一起来看看吧。除尘装置的分类：机械式：1、重力沉降室：含尘气体通过管道的扩大，流速降低，较大的尘粒在重力作用下沉降下来。2、惯性除尘器：含尘气体冲击在挡板或滤层上，气流急转，粒径在惯性作用下与气流分离。3、旋风除尘器：含尘气流作旋转运动，在离心力作用下，将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，尘粒在重力作用下落入灰斗。湿式：洗涤除尘器：含尘气体和滴液在碰撞、拦截和凝聚作用下，较大尘粒因重力沉降于捕尘室底部。过滤式：滤袋式除尘器：当含尘气体进入滤袋式除尘器后，颗粒较大的粉尘，由于重力作用沉降下来，落入灰斗，细小粉尘被阻留，使气体得到净化。滤筒式除尘器：含尘气体进入除尘器后，通过布朗扩散和筛率等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面，净化后的其他经出口排出。电除尘器：是在静电场作用下，使两极间气体电离，产生大量的自由电子，使通过电场的尘粒与电离例子结合。在电场作用下分别向两极移动，从而是尘粒与气体分离，净化了气体。当极板粉尘越来越 越多时，启动振打装置，将极板表面的灰尘振落到集灰斗中。南通工业除尘哪家好

苏州俊景环保科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的环保行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**苏州俊景环保科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！